

FK92 REKTANGULÄRT BRAND-/BRANDGASSPJÄLL



Air Management & ATDs



Introduction

- CE-märkt rektangulärt brandspjäll
- Levereras med färdigmonterat ställdon med fjäderåtergång
- Underhållsfri drift
- Snabb och effektiv tätning vid installationen



Product details

Product Code: FK92

FK92 är ett rektangulärt brand-/brandgasspjäll försett med fabriksmonterat elektriskt ställdon med fjäderåtergång och ändlägeskontakter. Spjällets hölje är tillverkat av varmförzinkad stålplåt och spjällbladet är utfört av brandisolerande material. Spjället har alltid flänsanslutning mot kanal. CE märkning av spjället är gjort enligt EN 15650:2010 och testad enligt EN 1366-2. FK120/FK90 finns att tillgå i tre olika bygglängder, 500 mm lång är standardutförande, samt en kortare på 400 mm och 355 mm. FK92 uppfyller brandklass EI 30 S, EI 60 S, EI 90 S och EI 120 S.

Fast Facts

- Storlek BxH 200x200 till 1500x800 / 1000x1000 mm
- Testad i enlighet med EN 1366-2.
- När brandspjället är stängt uppfyller det kraven för täthetsklass 2 i enlighet med EN 1751.
- Brandspjället uppfyller kraven för täthetsklass C enligt EN 1751.
- Tryckfallet genom ett stängt spjäll kan uppgå till 2500 Pa, vilket motsvarar tryckklass B.